

# Nakanihon

# NCH-400C

## カーテン耳三巻自動ミシン

### 耳三巻が簡単に美しく仕上がります！

縫製経験が無くても、生地をセットするだけで自動縫製！

セット可能サイズ2750mm

難しい素材も、縫いズレによるパッカリングがありません！



### 特長

- クランプ機構により、生地の設定が簡単で正確に行えます。
- 右側三巻縫製後、左側にスピーディーに方向転換 楽々コンペア搭載！（左右どちらからでもOK）
- 最先端の自動生地厚みセンサーにより正確な仕上りの三巻縫製が出来ます。
- 素材によるミシンの速度変更が可能になりました。（最高回転数2000 r p m）

### 仕様

機種名	NCH-400C
使用ミシン	DSC246ナカニホンジューキオリジナル
回転数	最高回転数；～2000 回転/毎分
縫い目ピッチ	標準ピッチ（3～3.5mm）
使用針	DPX17 14#
電圧・電力	3200W
空気圧・消費量	5kgf/cm <sup>2</sup> 0.4KW（オプション）
据付寸法	4050mm (w) X1000mm (d) X1650mm (h)

※仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。

このカタログの記載内容は令和6年5月現在のものです。

製造・販売元



中日本ジューキ株式会社  
津島工場 カーテン部  
TEL 0567-28-7651

お問い合わせは

## NCH-400C三巻自動機の性能について

1. 三巻の仕上がり巾  
仕上がりがフルターンの場合 → 最小15mm～最大50mm  
仕上がりがシングルの場合 → 最小15mm～最大75mm (シングルの中 最大50mm)
2. 天伏等の二折りの場合  
最小15mm～最大75mm
3. 縫の長さ  
現行最大2.750mm
4. 裏付きカーテン  
裏地はフルターンでもシングルターンでも可能
5. ウェイト仕様の場合の条件
  - 1) 前工程でウェイトを裾の端に縫い付けるのが絶対条件
  - 2) 三巻の仕上がり巾は25mm以上
  - 3) レース生地は殆ど縫製が可能
  - 4) ドレープ生地の厚い生地は三巻縫製後に入れる仕様
6. ネーム挿入の条件
  - 1) ネームの縫い代が最低8mm以上ある事。8mm以下の場合、両面テープで止める。
  - 2) ネームが二つ折り仕様の場合、前工程でミシンで仮止めをする。